

Tilausten perusteella valmistettavien alumiiniprofiilien yleiset toimitusehdot Suomessa

Toimitusehto

FCA Siuro, Incoterms 2000, ellei toisin ole sovittu.

Laskutus

Laskutus erikseen sovittun metallialan tukkuliikkeen kautta ja sen ehdoilla.

Pakkaus

Vakiopakkaus (muovikääre) sisältyy myyntihintaan. Poikkeavasta pakkaustavasta sovittava erikseen.

Piirustukset

Valmistamamme piirustukset ja mallit ovat omaisuuttamme, eikä niitä saa ilman lupaamme jäljentää eikä luovuttaa tai esitellä kolmannelle osapuolelle.

Huomautukset

Toimituksia koskevat huomautukset on tehtävä Pursesolle 14 päivän ja kuljetusvaurioissa 7 päivän kuluessa tavarantoimituksesta.

Toimitusmäärä

Minimitoimituserä 250 kg / profiili. Kilo- tai metrimääräisenä ilmoitettua tilausta pidetään likiarvona ja toimituserän määrä saa poiketa tilatusta plus- tai miinus 10 prosenttia, mutta kuitenkin vähintään plus- tai miinus 50 kg (alle 500 kg tilauserät). Kappaleittain tilattaessa sallitaan tilatun määrän ylitys 10%. Tarkasta kappalemäärästä on sovittava aina erikseen.

Toleranssit

Yleensä sovelletaan SFS-EN 755-9 mukaisia toleransseja. Erikseen sovittaessa on mahdollista soveltaa myös muita toleransseja.

Ainestodistukset

Tarvittavista ainestodistuksista on sovittava viimeistään tilauksen yhteydessä.

Toimituspituudet

Normaali toimituspituus on 3 - 8 m. Katkaisutarkkuus SFS-EN 755-9 mukaan. HUOM! Profiilien suurin katkaisupituus on 16 metriä.

Anodisoidut ja maalatut profiilit

Profiilien päihin ja niiden sivuille jää kontaktijälkiä. Jos profiili anodisoidaan myöhemmin, on siitä mainittava tilausvaiheessa.

Maalattujen profiilien säilytys

Asennusta tai loppukäyttöä odottava, kuljetuspakkauksessa oleva maalattu profiili säilytetään sateelta ja auringolta sekä ulkoisilta iskemiltä tms. vahingoittumiselta suojatussa kuivassa tilassa. Maalatun profiilin pakkaus ei saa olla kostea.

Maalipinnan huolto

Maalattu pinta tarkastetaan ja puhdistetaan vähintään kerran kahdessatoista kuukaudessa: Pesu neutraalilla (pH n. 5-8) synteettisellä pesuaineliuoksella sekä huuhtelu haalealla puhtaalla vedellä. Puhdistuksessa ei saa käyttää pintaa vahingoittavia mekaanisia menetelmiä (teräsvilla, hionta tms.). Puhdistuksessa ei saa käyttää myöskään voimakkaita emäksisiä tai happamia pesuaineita.

Anodisoidun profiilin säilytys

Asennusta tai loppukäyttöä odottava, kuljetuspakkauksessa oleva anodisoitu profiili säilytetään sateelta sekä ulkoisilta iskemiltä tms. vahingoittumiselta suojatussa kuivassa tilassa. Anodisoidun profiilin pakkaus ei saa olla kostea.

Anodisoidun pinnan huolto

Anodisoitu pinta tarkastetaan ja puhdistetaan vähintään kerran kahdessatoista kuukaudessa: Pesu neutraalilla (pH n. 5-8) synteettisellä pesuaineliuoksella sekä huuhtelu haalealla puhtaalla vedellä. Puhdistuksessa ei saa käyttää pintaa vahingoittavia mekaanisia menetelmiä (teräsvilla, hionta tms.). Puhdistuksessa ei saa käyttää myöskään voimakkaita emäksisiä tai happamia pesuaineita.

Profiilityökalut

Asiakas vastaa mallin tai piirustuksen mukaan tilattujen profiilien mahdollisesta patentin loukkaamisesta tai mallioikeuksien rikkomisesta. Profiilityökalut ovat myyjän omaisuutta ja ne hävitetään kolmen (3) vuoden kuluttua viimeisestä valmistuksesta lukien. Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä ja kustannuksella, varastoidaan työkaluja pidemmän ajan. Asiakas ei ole oikeutettu saamaan mitään korvausta hävitetyistä työkaluista. Profiilityökaluja käytetään vain asiakkaan tilauksesta. Muulla tavoin ei asiakkaalla ole oikeutta määrätä työkaluista. Asiakkaan kaikki oikeudet profiilityökaluihin lakkaavat, mikäli asiakas joutuu saneerausmenettelyyn, tai se asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan. Muilta osin noudatamme toimituksissa M E T :n yleisiä sopimusehtoja NL 01.